

Gelenklager GE SBB60-IKO - SBB60-IKO

<https://www.123kugellager.de/kugellager-gehauselager/gelenkkopfe-gelenklager/ge/sbb60-iko>

IKO
SPHERICAL BUSHINGS
Steel-on-steel Spherical Bushings Inch Series



Shaft dia. mm (inch)	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm(inch)			
	Without seal	With seals		d	D	B	C
95.250 (3 7/8)	SBB 60		6.87	95.250 (3 7/8)	149.225 (5 7/8)	83.34 (3.281)	71.42 (2.812)
Radial internal clearance mm Min./Max.	Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity C _d N	Static load capacity C _s N			
	d _k	d ₁ r ₁ max. r ₂ max.		r ₁ min. r ₂ min.			
137(5.394)	0.13 / 0.23 108.4 0.6 0.8		960 000	5 760 000			

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimensions r₁ and r₂.
(2) When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d_k.
Remark: 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.
2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

PRODUKTMERKMALE

Marke	IKO
N° Ean13	3663952392981
Innendurchmesser	95.25 mm
Innendurchmesser	3 3/4" inch
Außendurchmesser	149.225 mm
Außendurchmesser	5 7/8" inch
Dicke	83.34 mm
Dicke	3 9/32" inch
Typ	GE
Schmierung	ohne
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.de

0800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE