

Rillenkugellager einreihig 7002CD-P4A-SKF - 7002CD-P4A-SKF

<https://www.123kugellager.de/kugellager-gehauselager/rillenkugellager/einreihig/7002cd-p4a-skf>

Dimensions d'encrobrement			Charges de base		Vitesses admissibles		Désignation
d	D	B	C	statique	Grease lubrication	Oil-air lubrication	
mm			kN	C ₀	tr/min		
15	32	9	5,2	2,45	56000	85000	7002 CD/P4A

Ball diameter 4,762
Number of balls 12

Précharge hors montage [N]
doo-à-doo, non-à-force

Classe de précharge
A B C D
20 40 80 160

Static axial stiffness [kN]
(guide value)
Classe de précharge
A B C D
17 23 31 44

Reference grease quantity [cm³]
C_{ref} 0,29

Coefficient of axial for equivalent bearing load
f₀ 0,5

For preload in mounted bearing sets
f 1,03
f₁ 1
f₀₄ 1
f₂₀ 1,02
f_{2c} 1,05
f₂₀ 1,09
f_{2c} 1

PRODUKTMERKMALE

Marke	SKF
N° Ean13	7316577303530
Innendurchmesser	15 mm
Wasserdichtheit	Nicht wasserdicht
Kâfig	Nicht-metallisch
Berührungswinkel	15 °
Außendurchmesser	32 mm
Dicke	9 mm
Gewicht	30 g
Dynamische Belastung	5.2 kN
Statische Belastung	2.45 kN
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.de

0800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE