


Stehlagereinheiten / Flanschlagereinheiten 2 loch P2BSS-40M-YTPSS-SKF - P2BSS-40M-YTPSS-SKF

https://www.123kugellager.de/kugellager-gehauselager/gehauselager/stehlagereinheiten-flanschlagereinheiten-2loch/p2bss-40m-ytpss-skf

Données de calcul		
Charge dynamique de base	C	24.7 kN
Charge statique de base	C ₀	19 kN
Limite de fatigue	P ₀	0.8 kN
Vitesse limite		2800 r/min
Compliance with standard		Not standardized
Material		Stainless steel
Sealing solution		Outer seals
Dimensions		
	D	40 mm
	D ₁	51.8 mm
	B	49 mm
	H	33 mm
	H ₁	31.5 mm
	H ₂	49.2 mm
	B ₁	10 mm
	H	99 mm
	H ₁	49.2 mm
	H ₂	19 mm
	J	135.5 mm
	J	max. 146 mm
	J	min. 126 mm
	L	174.5 mm
	N	24.5 mm
	N ₁	14.5 mm
	S ₁	30.2 mm
	Plots de centrage	
	G	12 mm
	G	0.5 in

PRODUKTMERKMALE

Marke	SKF
N° Ean13	3616060837707
Durchmesser der Welle	40 mm
Anzahl der Befestigungen	2
Befestigung	Exzentrischer Klemmring
Befestigungsabstand	135.5 mm
Material	INOX
Gewicht	1990 g
Verpackung	1
Standard	Ohne Standard

kontakt@123kugellager.de

0800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE