

Flächendichtung
55-48X160M-LOCTITE - 55-48X160M-LOCTITE

<https://www.123kugellager.de/klebstoffe-schmierstoffe/klebstoff/flachendichtung/55-48x160m-loctite>

TITRE	Fibre
DESCRIPTION	Fibre d'étanchéité, sans phase de risque
NOM	LOCTITE 55
CONDITIONNEMENT	Rouleau 160 m
COMMENTAIRE	Nouveauté
APPROBATION*	Homologation gas, NSF, Compatibilité oxygène, cure & Sécurité, Eau potable

Description
Le LOCTITE 55 est conçu pour l'étanchéité et le bouchage des conduites et des raccords en métal et en plastique. C'est un joint sans polymérisation qui assure une étanchéité immédiate à pression maximale. Le choix idéal pour une étanchéité rapide, facile et fiable. Le produit est approuvé pour une utilisation avec du gaz ou de l'eau potable et respecte la norme la norme NSF / ANSI, Standard 61.

Avantages
Usage général, polyvalence, fiabilité et produit d'étanchéité pour de plus.
Sans polymérisation, étanchéité immédiate à pression maximale.
Facilité d'application rapide, facile et fiable.
Approuvé par l'ANCI pour le gaz et l'eau potable.
Conforme à la norme EN 751-2 Classe A1p et à la norme NSF / ANSI, Standard 61.

Caractéristiques
Fibre d'étanchéité des raccords flexibles - étanchéité immédiate à pression maximale. Permet des ajustements faciles.



PRODUKTMERKMALE

Marke	LOCTITE
N° Ean13	3616060893857
Gewicht	119 g
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.de
0800 001 076 6
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE