

Flächendichtung

PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE - PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE

<https://www.123kugellager.de/klebstoffe-schmierstoffe/klebstoff/flachendichtung/pate-etancheite-haute-pression-518-25ml-loctite>

| | |
|------------------------|---|
| TITRE | Acrotérite |
| DESCRIPTION | Étanchéité plane, unijoint, moyennement flexible, upgrade |
| NOM | LOCTITE 518 |
| CONDITIONNEMENT | Bouteille - 5g 25 ml |
| COMMENTAIRE | |
| APPROBATION* | NSF |

ⓘ Description
LOCTITE 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve confiné entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit assemblé d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les joints rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et aux frottements. Les joints se démontent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à table joue entre des surfaces ou des joints de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité à l'air sur place et pour des assemblages de joints rigides tournants une fois mis en place.
Meilleure résistance sur des surfaces contaminées.
Meilleure souplesse et adhérence.
Meilleure capacité d'étanchéité.
Polymérisation en jeu améliorée.
Haute performance sur les métaux passifs sans activateur.

ⓘ Avantages
Sont flexibles, joints à écart contrôlé pour de résistance moyenne. Pour les joints en étalé, à l'air et à l'eau.
Polymérise même en présence légère contaminations de surface.
Étanchéité aux contaminants de la surface des joints et au jeu.
Résistance jusqu'à 250°C.
Capacité de jeu jusqu'à 0,25mm.
Étanchéité aux frottements à haute pression.
Meilleure résistance à l'air.
Meilleure résistance à l'air.
Adhérence aux hautes pressions après polymérisation complète.
Récupère le joint en compression ou mal alignés.
Facile à appliquer.
Réduit les coûts de process - offre l'assemblage manuel des joints classiques.
Conforme à la certification NSF P1 no. 12318.

ⓘ Caractéristiques
Étanchéité plane - excellente résistance à l'huile. Idéal pour les joints de joint rigides en feu, acier et aluminium.



PRODUKTMERKMALE

| | |
|------------|---------------|
| Marke | LOCTITE |
| N° Ean13 | 4058093005699 |
| Gewicht | 65 g |
| Verpackung | 1 |

kontakt@123kugellager.de

0800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE