


Zylinderrollenlager SL045024PP-INA - SL045024PP-INA

<https://www.123kugellager.de/kugellager-gehauselager/zylinderrollenlager/zylinder/sl045024pp-ina>



d	120 mm
D	180 mm
B	80 mm
C	30 ° Angle du chanfrein
C ₁	79 mm
C ₂	71.2 mm Tolérance : +0.2
C ₃	65 mm cote de montage pour anneau d'arrêt WRE (ne fait pas partie de la livraison) Tolérance : -0.2
C ₄	63 mm cote de montage pour anneau d'arrêt selon DIN 471 (ne fait pas partie de la livraison) Tolérance : -0.2
D ₁	176 mm Tolérance : +0.2
d ₁	140.9 mm
d ₂	153 mm
d ₃	180 mm Diamètre extérieur de l'anneau d'arrêt WRE
m	4.6 mm
f	0.6 mm
X	1.8 mm
X	64 mm entre-axe éléments roulants
m	7.04 kg masse
C _r	410000 N charge dyn. de base, radiale
C ₀	740000 N charge statique de base, radiale
C ₁₀	99000 N charge limite radiale à la fatigue
n _{0.1}	900 1/min vitesse limite pour lubrif. à la graisse
WRE160	désignation de l'anneau d'arrêt WRE (ne fait pas partie de la livraison)
180X4	désignation de l'anneau d'arrêt selon DIN 471 (ne fait pas partie de la livraison)

PRODUKTMERKMALE

Marke	INA
N° Ean13	4054364892753
Innendurchmesser	120 mm
Außendurchmesser	180 mm
Dicke	80 mm
Grenzdrehzahl	1090 rpm
Gewicht	6697 g
Dynamische Belastung	410 kN
Statische Belastung	740 kN
Verpackung	-
Standard	Ohne Standard

kontakt@123kugellager.de

0800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE