

## Rillenkugellager einreihig ALS40ABM-SKF - ALS40ABM-SKF

<https://www.123kugellager.de/kugellager-gehauselager/rillenkugellager/einreihig/als40abm-skf>

Dimensions d'encadrement	Charges de base		Vitesse de base		Désignation
	dynamique	statique	Vitesse de référence	Vitesse limite	
d	D	B	C	C <sub>0</sub>	
mm	mm	mm	kN	tr/min	3600
127	228,6	34,925	186	190	3600
* Rollatcat SKF Explorer					
ALS40ABM Marché des pièces de rechange uniquement					

  

Technical drawing showing three views of the roller bearing: front view, side view, and cross-section. Dimensions include: B 34,925, D 228,6, D<sub>1</sub> 194, D<sub>2</sub> 151,56, d 127, d<sub>1</sub> 181,8, r 1,2 min, r 1,4 max, r 1,8, r<sub>ext</sub> 2,5, r<sub>int</sub> 2,5, D<sub>max</sub> 214, D<sub>min</sub> 141, D<sub>ext</sub> 1,5, D<sub>int</sub> 2,5, D<sub>max</sub> 218. Coefficients de calcul: f<sub>1</sub> -, f<sub>2</sub> -, f<sub>3</sub> 0,2, e 0,27, X 0,43, Y 1, Y<sub>0</sub> 0,42.

### PRODUKTMERKMALE

Marke	SKF
N° Ean13	7316570348705
Wasserdichtheit	Nicht wasserdicht
Kâfig	Massivmetall
Berührungswinkel	20 °
Grenzdrehzahl	3600 rpm
Dynamische Belastung	186 kN
Statische Belastung	190 kN
Verpackung	1

[kontakt@123kugellager.de](mailto:kontakt@123kugellager.de)

0800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE